

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR CLAMPING SCREW

Holder Bore Size	EM Set Screw	Hex KEY DESIGNATION	Recommended torque [Nm]	Holder Bore Size	EM Set Screw	Hex KEY DESIGNATION	Recommended torque [ft/lbs]
				EM 3/16»	1/4-28X.313	HW 1/8»	10
EM 6	M6x10	HW 3	12	EM 1/4»	1/4-28X.313	HW 1/8»	10
EM 8	M8x10	HW 4	16				
EM 10	M10x12	HW 5	20	EM 3/8»	3/8-24X.438	HW 3/16»	16
EM 12	M12x16	HW 6	36	EM 1/2»	7/16-20X.438	HW 7/32»	24
EM 14	M12x16	HW 6	36				
EM 16	M14x16	HW 6	36	EM 5/8»	1/2-20X.500	HW 1/4»	36
EM 18	M16x16	HW 6	36				
EM 20	M16x16	HW 8	60	EM 3/4»	5/8-18X.500	HW 5/16»	36
				EM 7/8»	5/8-18X.500	HW 5/16»	75
EM 25	M18x2x20	HW 10	60	EM 1»	3/4-16X.500	HW 3/8»	75
EM 32	M20x2x20	HW 10	80	EM 1-1/4»	3/4-16X.500	HW 3/8»	150
EM 40	M20x2x20	HW 10	80	EM 1-1/2»	3/4-16X.500	HW 3/8»	150
				EM 2»	1-14X7/8	HW 1/2»	270
				EM 2-1/2»	1-14X7/9	HW 1/2»	270